GARANTIE 2 ans





Barrière levante







DESCRIPTION

Une barrière levante vous permet de contrôler l'accès de véhicule tout en délimitant un espace.

Ce système permet également une disposition dans n'importe quelle situation et une rapidité d'ouverture bien plus importante qu'un portail coulissant ou battant.

Avec un couplage de système, il peut couvrir une ouverture jusqu'à 16 m.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Branchement au réseau : 230V AC Protection 10A.

Puissance: 240W.

Attestations: CE, TÜV.

Angle d'ouverture maximum : 110°.

Degré de protection : IP56.

Vitesse d'ouverture : 1,5 secondes pour une lisse de 2,3 mètres

Plage de température de fonctionnement : -20° à + 55°C.

Largeur de lisse : entre 2 mètres et 8,3 mètres.

Feux clignotant : intégrés ou en applique.



NUANCIER

- → Coloris du mécanisme : RAL 9006, RAL 9010, RAL 3020, RAL 5011, INOX
- → Nuancier Gamme RAL



OPTIONS

- Détecteur de mouvement
- Lecteur de badge
- Télécommande
- Clavier à codes
- · Contact à clé
- Bouton poussoir

- Boucle magnétique au sol
- Articulation de la lisse ronde
- Feux clignotant intégré à la lisse
- Herse sous lisse
- · Pied d'extrémité
- Batterie d'urgence
- → Consultez-nous pour une étude complète de vos besoins : contact@sip38.com